

# K 440-115

Navojni cevni nastavek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1</b>	Sočelna izvedba
<b>Priključek 2</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 2</b>	24° notranji konus
<b>Priključek 3</b>	metrični notranji navoj, cilindričen
<b>Oblika tesnila 3</b>	ploščato tesnenje
<b>Način izdelave-dodatek</b>	s preskusnim priključkom
<b>Oblika izdelave</b>	izvedba T
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-115</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	24	26	42	19	17

SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 44-164** Uvojni vijajni priključek, priključek za test, s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrstico