

# K 440-116 / K440-117

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

**Priključek 1** metrični notranji navoj, cilindričen

**Oblika tesnila 1** ploščato tesnenje

**Priključek 2** metrični zunanji navoj, cilindrični

**Oblika tesnila 2** 24° notranji konus

**Priključek 3** metrični zunanji navoj, cilindrični

**Oblika tesnila 3** Sočelna izvedba

**Način izdelave** s preskusnim priključkom

**Oblika izdelave** Izvedba L

**Material:** jeklo

**Zaščita površine** galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 44-166** Uvojni vijalni priključek, priključek za test, izvedba L, s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrvico