

K 440-116 / K440-117

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 metrični notranji navoj, cilindričen

Oblika tesnila 1 ploščato tesnenje

Priključek 2 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 2 24° notranji konus

Priključek 3 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 3 Sočelna izvedba

Način izdelave s preskusnim priključkom

Oblika izdelave Izvedba L

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

Variante izdelka

K 44-166 Uvojni vijalni priključek, priključek za test, izvedba L, s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrstico