

K 440-116 / K440-117

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Priključek 1 | metrični notranji navoj, cilindričen |
| Oblika tesnila 1 | ploščato tesnenje |
| Priključek 2 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 2 | 24° notranji konus |
| Priključek 3 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 3 | Sočelna izvedba |
| Način izdelave | s preskusnim priključkom |
| Oblika izdelave | Izvedba L |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-116 | 10 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |
| K 440-117 | 16 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 24 | 24 | 42 | 17 | 17 |

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

Variante izdelka

K 44-166 Uvojni vijalni priključek, priključek za test, izvedba L, s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrvico