

K 440-116 / K440-117

Uvojni cevni nastavek, izvedba L

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1	metrični notranji navoj, cilindričen
Oblika tesnila 1	ploščato tesnenje
Priključek 2	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2	24° notranji konus
Priključek 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 3	Sočelna izvedba
Način izdelave	s preskusnim priključkom
Oblika izdelave	Izvedba L
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-116	10	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-117	16	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

Variante izdelka

K 44-166 Uvojni vijalni priključek, priključek za test, izvedba L, s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrstico