

K 440-19 - K 440-53

Vezni cevni nastavek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | Sočelna izvedba |
| Priključek 2 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 2 | 24° notranji konus |
| Priključek 3 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 3 | Sočelna izvedba |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-19 | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |
| K 440-33 | 8 | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |
| K 440-53 | 6 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56 | 28 | 19 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 44-19 / K 44-74 Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem.