

K 440-23

Vezni cevni nastavek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1 - 3	Sočelna izvedba
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 44-23	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
K 44-24	Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico spodaj
K 44-25	Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico levo
K 44-26	Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico spodaj in levo
K 44-27	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
K 44-30	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
K 44-31	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
K 44-44	Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in nastavkom z navoji
K 44-45	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem.
K 44-54	Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim in tlačnim obročem, protimatico in nastavkom z navoji
K 44-72	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
K 44-79	Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico