

# K 440-23

Vezni cevni nastavek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1 - 3</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 1 - 3</b>	Sočelna izvedba
<b>Oblika izdelave</b>	izvedba T
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-23</b>	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = ključna širina

## Variante izdelka

<b>K 44-23</b>	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
<b>K 44-24</b>	Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico spodaj
<b>K 44-25</b>	Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico levo
<b>K 44-26</b>	Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico spodaj in levo
<b>K 44-27</b>	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
<b>K 44-30</b>	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
<b>K 44-31</b>	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
<b>K 44-44</b>	Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in nastavkom z navoji
<b>K 44-45</b>	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem.
<b>K 44-54</b>	Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim in tlačnim obročem, protimatico in nastavkom z navoji
<b>K 44-72</b>	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
<b>K 44-79</b>	Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico