

K 440-23

Vezni cevni nastavek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Priključek 1 - 3 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 - 3 | Sočelna izvedba |
| Oblika izdelave | izvedba T |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | G1 - G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-23 | M 22 x 1,5 | 84 | 42 | 19 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

| | |
|---------|---|
| K 44-23 | Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico |
| K 44-24 | Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico spodaj |
| K 44-25 | Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico levo |
| K 44-26 | Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico spodaj in levo |
| K 44-27 | Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico |
| K 44-30 | Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico |
| K 44-31 | Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico |
| K 44-44 | Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in nastavkom z navoji |
| K 44-45 | Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem. |
| K 44-54 | Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim in tlačnim obročem, protimatico in nastavkom z navoji |
| K 44-72 | Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico |
| K 44-79 | Vezni cevni nastavek, izvedba T, s protimatico |