

K 440-26

Vezni nastavek, pregradni vijačni priključek

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 - 3 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 1 - 3 Sočelna izvedba

Način izdelave za pritrditev na pregradne stene

Oblika izdelave izvedba T

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-26	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	34	70	54	19

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 44-32 / K44-61 Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico

K 44-46 Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem.

K 47-21 Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem, protimatico in nastavkom za cev

K 47-22 Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem, protimatico in nastavkom za cev