

K 440-28 - K 440-47

Vezni cevni nastavek, izvedba T

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	24° notranji konus
Priključek 2 + 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2 + 3	Sočelna izvedba
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 44-35 - K 44-66	Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
K 44-38 / K 44-82	Vezni cevni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim obročem in protimatico
K 44-48	Reducirni priključek, navojni priključek, izvedba T, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Vezni vijalni priključek, izvedba T, priključek za test, s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in testnim priključkom
K 47-20	Vezni cevni priključek, izvedba T, jeklo