

# K 440-52 / K 440-127

Navojni cevni nastavek, izvedba T

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 1	Sočelna izvedba
Priključek 2 + 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2 + 3	24° notranji konus
Oblika izdelave	izvedba T
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-103	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-52	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-87	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-92	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-109	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-127	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

## Variante izdelka

K 44-75 - K 44-169 Uvojni vijalni priključek, s prekrivno matico, rezalnim, protimatico, tlačnim obročem in obročem na vrstico