K 46-12-3 - K 46-12-10

Vijačni priključek, izvedba T, priključek za test

Lastnosti

Priključek 1	priključek za merjenje M 16 x 1,5
Priključek 2 + 3	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2 + 3	24° notranji konus
Način izdelave	s preskusnim priključkom
Način izdelave-dodatek	z zaščitno kapo
Oblika izdelave	izvedba T
Obseg dobave	s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in testnim priključkom
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-12-3	10	60	60	14	19	17
K 46-12-7	15	100	66	19	27	17
K 46-12-4	12	64	62	17	22	17
K 46-12-10	8	58	59	12	17	17

SW = ključna širina

Variante izdelka

XRT	Reducirni vijačni priključek, izvedba T, nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča)

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.