

# K 46-12-3 - K 46-12-10

Vijačni priključek, izvedba T, priključek za test

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	priključek za merjenje M 16 x 1,5
<b>Priključek 2 + 3</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 2 + 3</b>	24° notranji konus
<b>Način izdelave</b>	s preskusnim priključkom
<b>Način izdelave-dodatek</b>	z zaščitno kapo
<b>Oblika izdelave</b>	izvedba T
<b>Obseg dobave</b>	s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in testnim priključkom
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-12-3	10	60	60	14	19	17
K 46-12-7	15	100	66	19	27	17
K 46-12-4	12	64	62	17	22	17
K 46-12-10	8	58	59	12	17	17

SW = ključna širina

## Variante izdelka

**XRT** Reducirni vijačni priključek, izvedba T, nastavek (brez prekrivne matice in rezalnega obroča)