# K 46-12-5 / K 46-12-9

Vezni vijačni priključek, izvedba T, priključek za test

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Priključek 3** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Način izdelave** | vezni vijačni priključek |
| **Način izdelave-dodatek** | s preskusnim priključkom |
| **Oblika izdelave** | izvedba T |
| **Obseg dobave** | s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in testnim priključkom |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



## Artikel

| Opis | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-12-5** | 15 | M 22 x 1,5 | 25 | 42 | 63 | 33 | 27 | 27 | 27 | 17 |
| **K 46-12-9** | 10 | - | 25 | 68 | 35 | 33 | 27 | 19 | 27 | 17 |

SW = ključna širina

## Variante izdelka

| | |
|---|---|
| **K 440-28 - K 440-47** | Vezni cevni nastavek, izvedba T, jeklo |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*