

# K 46-12-5 / K 46-12-9

Vezni vijačni priključek, izvedba T, priključek za test

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Priključek 1</b>           | metrični zunanji navoj, cilindrični   |
| <b>Priključek 2</b>           | metrični zunanji navoj, cilindrični   |
| <b>Priključek 3</b>           | metrični zunanji navoj, cilindrični   |
| <b>Način izdelave</b>         | vezni vijačni priključek  |
| <b>Način izdelave-dodatek</b> | s preskusnim priključkom  |
| <b>Oblika izdelave</b>        | izvedba T   |
| <b>Obseg dobave</b>           | s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in testnim priključkom |
| <b>Material:</b>              | jeklo   |
| <b>Zaščita površine</b>       | galvanično prevlečeno   |



## Artikel

| Opis             | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 46-12-5</b> | 15           | M 22 x 1,5 | 25        | 42         | 63         | 33         | 27         | 27 | 27 | 17 |
| <b>K 46-12-9</b> | 10           | -          | 25        | 68         | 35         | 33         | 27         | 19 | 27 | 17 |

SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 440-28 - K 440-47** Vezni cevni nastavek, izvedba T, jeklo