

K 46-4-21 - K 46-4-37

Uvojni pregradni vijajni priključek

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Priključek 2 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 2 | 24° notranji konus |
| Način izdelave | za pritrditev na pregradne stene |
| Oblika izdelave | ravno |
| Obseg dobave | s prekrivno matico, rezalnim obročem in protimatico |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| K 46-4-21 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 24 | 22 |
| K 46-4-22 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 27 | 24 | 22 |
| K 46-4-34 | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 27 | 22 | 19 |
| K 46-4-37 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 22 | 19 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 460-4-19 - K 460-4-29 Uvojni nastavek za pregradni nastavek, jeklo