K 46-4-21 - K 46-4-37

Uvojni pregradni vijačni priključek

Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Priključek 2	metrični zunanji navoj, cilindrični
Oblika tesnila 2	24° notranji konus
Način izdelave	za pritrditev na pregradne stene
Oblika izdelave	ravno
Obseg dobave	s prekrivno matico, rezalnim obročem in protimatico
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-21	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	22	24	22
K 46-4-22	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	27	24	22
K 46-4-34	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	60	27	22	19
K 46-4-37	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	62	22	22	19

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 460-4-19 - K 460-4-29	Uvojni nastavek za pregradni nastavek, jeklo

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.