

# K 46-4-21 - K 46-4-37

Uvojni pregradni vijajni priključek

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Priključek 1</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Priključek 2</b>	metrični zunanji navoj, cilindrični
<b>Oblika tesnila 2</b>	24° notranji konus
<b>Način izdelave</b>	za pritrditev na pregradne stene
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Obseg dobave</b>	s prekrivno matico, rezalnim obročem in protimatico
<b>Material:</b>	jeklo
<b>Zaščita površine</b>	galvanično prevlečeno



## Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-4-21</b>	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	22	24	22
<b>K 46-4-22</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	27	24	22
<b>K 46-4-34</b>	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	60	27	22	19
<b>K 46-4-37</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	62	22	22	19

SW = ključna širina

## Variante izdelka

**K 460-4-19 - K 460-4-29** Uvojni nastavek za pregradni nastavek, jeklo