

K 46-4-23 - K 46-4-40

Uvojni pregradni vijajni priključek

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1	metrični zunanji navoj, cilindrični
Priključek 2	metrični zunanji navoj, cilindrični
Način izdelave	za pritrditev na pregradne stene
Oblika izdelave	ravno
Obseg dobave	s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico
Material:	jeklo
Zaščita površine	galvanično prevlečeno



Artikel

Opis	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-23	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-32	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
K 46-4-36	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-39	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-40	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 460-4-6 - K 460-4-31 Uvojni cevni nastavek, jeklo