

K 46-4-23 - K 46-4-40

Uvojni pregradni vijajni priključek

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Priključek 2 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Način izdelave | za pritrditev na pregradne stene |
| Oblika izdelave | ravno |
| Obseg dobave | s prekrivno matico, rezalnim, tlačnim in tesnilnim obročem in protimatico |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| K 46-4-23 | 16 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| K 46-4-32 | 15 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 24 | 22 |
| K 46-4-36 | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| K 46-4-39 | 15 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12 | 76 | 27 | 27 | 27 |
| K 46-4-40 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12 | 76 | 32 | 32 | 32 |

SW = ključna širina

Variante izdelka

K 460-4-6 - K 460-4-31 Uvojni cevni nastavek, jeklo