# K 46-1-35 / K 46-1-62

Pregrada za uvojni cevni nastavek, priključek za test

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Priključek 1** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 1** | 24° notranji konus |
| **Priključek 2** | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| **Oblika tesnila 2** | Sočelna izvedba |
| **Priključek 3** | notranji navoj BSP cilindričen |
| **Način izdelave** | za pritrditev na pregradne stene |
| **Način izdelave-dodatek** | s preskusnim priključkom |
| **Oblika izdelave** | ravno |
| **Obseg dobave** | s prekrivno matico, rezalnim in tesnilnim obročem, protimatico in testnim priključkom |
| **Material:** | jeklo |
| **Zaščita površine** | galvanično prevlečeno |



## Artikel

| Opis | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-1-62** | 12 | M 22 x 1,5 | 25 | 65 | 35 | 47 | 27 | 22 | 27 |

SW = ključna širina

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*