

K 460-4-19 - K 460-4-29

Uvojni nastavek za pregradni nastavek

HANSA FLEX

Lastnosti

Priključek 1 metrični zunanji navoj, cilindrični

Priključek 2 metrični zunanji navoj, cilindrični

Oblika tesnila 2 24° notranji konus

Način izdelave za pritrditev na pregradne stene

Oblika izdelave ravno

Material: jeklo

Zaščita površine galvanično prevlečeno



Artikel

| Opis | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 460-4-19 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 22 |
| K 460-4-20 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 27 |
| K 460-4-27 | 10 | M 20 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 35 | 52 | 27 |
| K 460-4-29 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 34 | 54 | 22 |

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

Variante izdelka

K 46-4-21 - K 46-4-37 Uvojni pregradni vijaki priključek, s prekrivno matico, rezalnim obročem in protimatico