

# K 42-02 - K 42-106

## Uvojni vijadni priključek

### Lastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Priključek 1</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični    |
| <b>Oblika tesnila 1</b> | izvedba A                              |
| <b>Priključek 2</b>     | metrični zunanji navoj, cilindrični    |
| <b>Oblika tesnila 2</b> | 24° notranji konus                     |
| <b>Oblika izdelave</b>  | ravno                                  |
| <b>Obseg dobave</b>     | s prekrivno matico in rezalnim obročem |
| <b>Material:</b>        | jeklo                                  |
| <b>Zaščita površine</b> | galvanično prevlečeno                  |



### Artikel

| Opis     | Ø d2<br>(mm) | G1         | D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|----------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----|
| K 42-02  | 6            | M 12 x 1,5 | 17        | 12        | 36,5       | 22,0       | 17         | 14 |
| K 42-09  | 8            | M 12 x 1,5 | 17        | 12        | 37,0       | 22,0       | 17         | 17 |
| K 42-10  | 8            | M 14 x 1,5 | 19        | 12        | 37,0       | 22,0       | 19         | 19 |
| K 42-15  | 10           | M 14 x 1,5 | 19        | 12        | 38,0       | 23,0       | 19         | 19 |
| K 42-17  | 10           | M 16 x 1,5 | 21        | 12        | 39,5       | 24,5       | 22         | 19 |
| K 42-31  | 15           | M 18 x 1,5 | 23        | 12        | 40,5       | 25,5       | 24         | 27 |
| K 42-40  | 18           | M 22 x 1,5 | 27        | 14        | 45,0       | 28,5       | 27         | 32 |
| K 42-106 | 12           | M 16 x 1,5 | 21        | 12        | 39,5       | 24,5       | 22         | 22 |

Ø d2 = zunanji premer cevi – SW = ključna širina

### Variante izdelka

K 420-03 - K 420-84 Uvojni cevni nastavek, jeklo