

KP 200 S

Cev HD v kompaktni izvedbi

HANSA FLEX

Lastnosti

Območje uporabe krogotoki srednjega tlaka, vgradnja v tesnih razmerah

Posebne značilnosti preverjeno do 1 milijona impulznih ciklov!

Standard presega EN 857 2SC

Notranja plast sintetična guma, odporna na olje

Vloga dve rogoznici iz neraztegljive jeklene žice


Zunanja plast sintetična guma, odporna na olje in vreme

Barva črno

Temperatura min. -40 °C

Temperatura max. 100 °C

Sredstva glikol
emulzije voda-olje
voda (0 °C do + 70 °C)
mineralno olje



Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KP 206 S	6	4	1/4"	6,4	13,4	450,0	900	1800	45
KP 208 S	8	5	5/16"	7,9	15,0	420,0	840	1680	60
KP 210 S	10	6	3/8"	9,5	17,4	385,0	770	1540	70
KP 213 S	12	8	1/2"	12,7	20,6	345,0	690	1380	90
KP 216 S	16	10	5/8"	15,9	23,7	290,0	580	1160	130
KP 220 S	19	12	3/4"	19,0	27,7	280,0	560	1120	160
KP 225 S	25	16	1"	25,4	35,6	200,0	400	800	210
KP 232 S	31	20	1.1/4"	32,5	43,3	175,0	350	700	300

NP = nazivni premer, nazivna širina