

# KP 200 S

Cev HD v kompaktni izvedbi

**HANSA-FLEX**

## Lastnosti

**Območje uporabe** krogotoki srednjega tlaka, vgradnja v tesnih razmerah

**Posebne značilnosti** preverjeno do 1 milijona impulznih ciklov!

**Standard** presega EN 857 2SC

**Notranja plast** sintetična guma, odporna na olje

**Vloga** dve rogoznici iz neraztegljive jeklene žice


**Zunanja plast** sintetična guma, odporna na olje in vreme

**Barva** črno

**Temperatura min.** -40 °C

**Temperatura max.** 100 °C

**Sredstva** glikol  
emulzije voda-olje  
voda (0 °C do + 70 °C)  
mineralno olje



## Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KP 206 S	6	4	1/4"	6,4	13,4	450,0	900	1800	45
KP 208 S	8	5	5/16"	7,9	15,0	420,0	840	1680	60
KP 210 S	10	6	3/8"	9,5	17,4	385,0	770	1540	70
KP 213 S	12	8	1/2"	12,7	20,6	345,0	690	1380	90
KP 216 S	16	10	5/8"	15,9	23,7	290,0	580	1160	130
KP 220 S	19	12	3/4"	19,0	27,7	280,0	560	1120	160
KP 225 S	25	16	1"	25,4	35,6	200,0	400	800	210
KP 232 S	31	20	1.1/4"	32,5	43,3	175,0	350	700	300

NP = nazivni premer, nazivna širina