

SKM HL 3 UDK

Push-in coupling female

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Priključek 1 | metrični zunanji navoj, cilindrični |
| Oblika tesnila 1 | 24° notranji konus |
| Dodatna značilnost | for coupling under residual pressure |
| Material: | jeklo |
| Zaščita površine | galvanično prevlečeno |



Artikel

| Opis | DN* | Ser- ija | za zunanji Ø cevi (mm) | Priključni navoj | SW (mm) | Veli- kost | Obratovalni tlak (bar) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | SF* ozn. * | Temperatura mineralno olje min. (°C) | Temperatura mineralno olje max. (°C) |
|------------------------|-----|-------------|------------------------------|---------------------|------------|---------------|------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|--|--|
| SKM 10 HL 3 UDK | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 70 | 4 | 25 | 125 |
| SKM 13 HL 3 UDK | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 30 | 3 | 225,0 | 38 | 23,8 | 71 | 4 | 25 | 125 |

BD = obratovalni tlak – SF pr. = varnostni faktor priključen – SW = ključna širina