


# TW OW

Cev za cisterne brez spirale

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	navijalna cev za cisterne
<b>Posebne značilnosti</b>	tlačna cev, odporna na olje in bencin električna upornost R manj kot 10.000.000 Ohm
<b>Standard</b>	NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40: TRbF 131 del 2
<b>Notranja plast</b>	NBR
<b>Vloga</b>	en rogoznica iz jeklene žice s pletenino iz bakra
<b>Zunanja plast</b>	NBR/SBR (z vzorcem blaga)
<b>Barva</b>	črno
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	65 °C
<b>Sredstva</b>	izdelki na osnovi mineralnega olja z maks. deležem aromатов do 50%



## Artikel

Opis	Palec	Notranji Ø (mm)	debelina stene (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)	Dolžina valjev (m)
TW OW 25	1"	25	6,0	16,0	64	150	40
TW OW 32	1.1/4"	32	6,0	16,0	64	190	40
TW OW 38	1.1/2"	38	6,5	16,0	64	230	40

## Pribor

<b>KS AL</b>	Spojna objemka, aluminij
<b>KS FIX AL</b>	Spojna objemka za povezavo z zatiči, aluminij
<b>TW-TUE MG</b>	Armatura za cisterne, med
<b>TW-TUEG MG</b>	Armatura za cisterne, med
<b>TW-TUEG VA</b>	Armatura za cisterne, nerjavno jeklo
<b>TW-TG VA</b>	Armatura za cisterne, nerjavno jeklo
<b>TW-TG MG</b>	Armatura za cisterne, med
<b>TW-T MG</b>	Armatura za cisterne, med