


## Lastnosti

<b>Območje uporabe</b>	Priključna armatura za kovinske cevi
<b>Priključek 1</b>	matični navoj BSP
<b>Oblika tesnila 1</b>	60° zunanji konus
<b>Standard</b>	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
<b>kratica</b>	DKR
<b>Oblika izdelave</b>	ravno
<b>Material:</b>	nerjavno jeklo



## Navodilo

Navedene so orientacijske vrednosti!

## Navodila za naročanje

Druge izvedbe na zahtevo

## Artikel

Opis	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB VA	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB VA	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB VA	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB VA	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB VA	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB VA	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB VA	32	160	G 1,1/4"	50,0
WA 040 AB VA	40	125	G 1,1/2"	55,0
WA 050 AB VA	50	80	G 2"	70,0

## Variante izdelka

WA AB priključek ... AB, jeklo, jeklo (varljivo)