# HK 1P FIIA


zobniška črpalka, velikost 1 FIIA

HANSA-FLEX

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Luknja okrogla Tlačna stran** | 30 / M6 |
| **Luknja okrogla sesalna stran** | 30 / M6 |
| **Material:** | Ohišje: aluminij<br>sprednja prirobnica, zaključni pokrov: aluminij |





## Opis

Evropska standardna črpalka – šablona 71,9 x 52,4 – Ø 25,4 – konus 1:8 – prirobnični priključek

## Navodila za naročanje

Na zahtevo je mogoče dobavljati tudi druge različice črpalk.

## Artikel

| Opis | VFU (ccm) (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Smer vrtenja | Število bratov min. (rpm) | Število bratov max. (rpm) | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 1P 16 01 FIIA** | 0,91 | 240 | 260 | 280 | 77,1 | 37,3 | zasuk v levo | 700 | 6000 | 0,95 |
| **HK 1P 16 02 FIIA** | 0,91 | 240 | 260 | 280 | 77,1 | 37,3 | vrtenje v desno | 700 | 6000 | 0,95 |
| **HK 1P 17 01 FIIA** | 1,17 | 250 | 270 | 290 | 78,0 | 37,8 | zasuk v levo | 700 | 6000 | 0,97 |
| **HK 1P 17 02 FIIA** | 1,17 | 250 | 270 | 290 | 78,0 | 37,8 | vrtenje v desno | 700 | 6000 | 0,97 |
| **HK 1P1 8 01 FIIA** | 1,56 | 250 | 270 | 290 | 79,5 | 38,5 | zasuk v levo | 700 | 6000 | 1,01 |
| **HK 1P 18 02 FIIA** | 1,56 | 250 | 270 | 290 | 79,5 | 38,5 | vrtenje v desno | 700 | 6000 | 1,01 |
| **HK 1P 20 01 FIIA** | 2,08 | 250 | 270 | 290 | 81,5 | 39,5 | zasuk v levo | 700 | 6000 | 1,03 |
| **HK 1P 20 02 FIIA** | 2,08 | 250 | 270 | 290 | 81,5 | 39,5 | vrtenje v desno | 700 | 6000 | 1,03 |
| **HK 1P 21 01 FIIA** | 2,60 | 250 | 270 | 290 | 83,5 | 40,5 | zasuk v levo | 700 | 6000 | 1,06 |
| **HK 1P 21 02 FIIA** | 2,60 | 250 | 270 | 290 | 83,5 | 40,5 | vrtenje v desno | 700 | 6000 | 1,06 |
| **HK 1P 23 01 FIIA** | 3,12 | 240 | 260 | 290 | 85,5 | 41,5 | zasuk v levo | 700 | 6000 | 1,09 |
| **HK 1P 23 02 FIIA** | 3,12 | 240 | 260 | 290 | 85,5 | 41,5 | vrtenje v desno | 700 | 6000 | 1,09 |
| **HK 1P 25 01 FIIA** | 3,64 | 240 | 260 | 290 | 87,5 | 42,5 | zasuk v levo | 700 | 6000 | 1,12 |
| **HK 1P 25 02 FIIA** | 3,64 | 240 | 260 | 290 | 87,5 | 42,5 | vrtenje v desno | 700 | 6000 | 1,12 |
| **HK 1P 27 01 FIIA** | 4,16 | 240 | 260 | 290 | 89,5 | 43,5 | zasuk v levo | 700 | 6000 | 1,17 |
| **HK 1P 27 02 FIIA** | 4,16 | 240 | 260 | 290 | 89,5 | 43,5 | vrtenje v desno | 700 | 6000 | 1,17 |
| **HK 1P 29 01 FIIA** | 4,94 | 200 | 260 | 290 | 92,5 | 45,0 | zasuk v levo | 700 | 6000 | 1,20 |
| **HK 1P 29 02 FIIA** | 4,94 | 200 | 260 | 290 | 92,5 | 45,0 | vrtenje v desno | 700 | 6000 | 1,20 |
| **HK 1P 31 01 FIIA** | 5,85 | 190 | 260 | 290 | 96,0 | 46,8 | zasuk v levo | 700 | 5000 | 1,26 |
| **HK 1P 31 02 FIIA** | 5,85 | 190 | 260 | 290 | 96,0 | 46,8 | vrtenje v desno | 700 | 5000 | 1,26 |
| **HK 1P 32 01 FIIA** | 6,50 | 190 | 260 | 290 | 98,5 | 48,0 | zasuk v levo | 700 | 5000 | 1,30 |
| **HK 1P 32 02 FIIA** | 6,50 | 190 | 260 | 290 | 98,5 | 48,0 | vrtenje v desno | 700 | 5000 | 1,30 |
| **HK 1P 34 01 FIIA** | 7,54 | 190 | 210 | 260 | 102,5 | 50,0 | zasuk v levo | 700 | 5000 | 1,36 |
| **HK 1P 34 02 FIIA** | 7,54 | 190 | 210 | 260 | 102,5 | 50,0 | vrtenje v desno | 700 | 5000 | 1,36 |
| **HK 1P 36 01 FIIA** | 9,88 | 170 | 190 | 230 | 111,5 | 54,5 | zasuk v levo | 700 | 4000 | 1,50 |
| **HK 1P 36 02 FIIA** | 9,88 | 170 | 190 | 230 | 111,5 | 54,5 | vrtenje v desno | 700 | 4000 | 1,50 |

VFU = dobavljeni volumen na vrtljaj – p1 = trajni tlak – p2 = obratovalni tlak – p3 = najvišji tlak

## Pribor

| | |
|---|---|
| **WDA** | Priključek za črpalko, (3 luknje), kot 90° |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*

## Dodatni elementi

| | |
|---|---|
| **HK MPK** | preglednica za izbiro kombinacije motor - črpalka za zobniške črpalke |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*