HK 622
merilna turbina

HANSA-FLEX

Lastnosti

Priključki	1/4 - IG"
Izvedba	s priključki za volumski pretok, tlak in temperaturo
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	90 °C
Material:	Ohišje iz aluminija
Zaščita površine	eloksirano
uporaba	za merilno napravo HK PTQCheck





Opis

neodvisno od položaja, ena smer meritve
različna merilna območja do 600 l/min
Točnost merjenja ±2 % od merilne vrednosti
Izhodni signal: frekvenca

Navodila za naročanje

Dodatni pribor in merilna oprema z dodatnimi možnostmi je na voljo na zahtevo.

Artikel

Opis	Mersko območje	Tlak max. (bar)	Tlak preobremenitve max. (bar)	G1	L (mm)	Teža (kg)
HK 6222 025	1 do 25 l/min	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 do 300 l/min	400	420	G 1,1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 do 600 l/min	400	420	G 1,1/2"	173	1,70

je pribor za naslednje izdelke

HK PTQ CHECK	digitalna ročna merilna naprava, petkanalna

Dodatni elementi

HK PQT	kombinirani merilni kabel
HK PML	enojni merilni kabel

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.