

HK 622

merilna turbina

Lastnosti

Priključki	1/4 - IG"
Izvedba	s priključki za volumski pretok, tlak in temperaturo
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	90 °C
Material:	Ohišje iz aluminija
Zaščita površine	eloksirano
uporaba	za merilno napravo HK PTQCheck



Opis

neodvisno od položaja, ena smer meritve
različna merilna območja do 600 l/min
Točnost merjenja ± 2 % od merilne vrednosti
Izhodni signal: frekvenca

Navodila za naročanje

Dodatni pribor in merilna oprema z dodatnimi možnostmi je na voljo na zahtevo.

Artikel

Opis	Mersko območje	Tlak max. (bar)	Tlak preobremenitve max. (bar)	G1	L (mm)	Teža (kg)
HK 6222 025	1 do 25 l/min	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 do 300 l/min	400	420	G 1,1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 do 600 l/min	400	420	G 1,1/2"	173	1,70

je pribor za naslednje izdelke

HK PTQ CHECK digitalna ročna merilna naprava, petkanalna

Dodatni elementi

HK PQT kombinirani merilni kabel

HK PML enojni merilni kabel