

## Lastnosti

Priključki	1/4 - IG"
Izvedba	s priključki za volumski pretok, tlak in temperaturo
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	90 °C
Material:	Ohišje iz aluminija
Zaščita površine	eloksirano
uporaba	za merilno napravo HK PTQCheck



## Opis

neodvisno od položaja, ena smer meritve  
različna merilna območja do 600 l/min  
Točnost merjenja  $\pm 2$  % od merilne vrednosti  
Izhodni signal: frekvenca

## Navodila za naročanje

Dodatni pribor in merilna oprema z dodatnimi možnostmi je na voljo na zahtevo.

## Artikel

Opis	Mersko območje	Tlak max. (bar)	Tlak preobremenitve max. (bar)	G1	L (mm)	Teža (kg)
HK 6222 025	1 do 25 l/min	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 do 300 l/min	400	420	G 1,1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 do 600 l/min	400	420	G 1,1/2"	173	1,70

## je pribor za naslednje izdelke

HK PTQ CHECK digitalna ročna merilna naprava, petkanalna

## Dodatni elementi

HK PQT kombinirani merilni kabel

HK PML enojni merilni kabel