

HK BM150

večpotni ročni ventil BM 150

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba	Monoblok ventil za vgradnjo v cevovod
Obseg dobave	brez ročice (dobavljiva po naročilu)
Obratovalni tlak	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
volumski pretok	maks. 150 l/min (upoštevajte karakteristike)
Priključek	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Opis

kompaktna izvedba
Integrirani protipovratni ventil in reducirni ventil 90-220bar (ventil je potrebno nastaviti)
Preklopnik z oznakami za natančnejše krmiljenje
možno samo z odsekom 1

Navodila za naročanje

Ročico naročite ločeno - po 1 ročico na odsek!
Ventili so na voljo v navedeni osnovni izvedbi. Za druge možnosti konfiguracije glede aktiviranja in tipa batov glejte slikovni prikaz.
Primer konfiguracije HKBM150A1:
- vrsta ventila HKBM150
- odsek 1 z vrsto batnice A in krmiljenjem 1

Artikel

Opis	Izvedba	Teža (kg)
HK BM150 A1	1 odsek (A1)	8,2

Pribor

HK BM HEB	ročica in dodatki za ročni večpotni ventil BM
HK BM C0	batnica za ročni večpotni ventil BM

Nadomestni deli

HK BM KOL	bat za ročni večpotni ventil BM
HK BM BET	sprožilo za ročni večpotni ventil BM