

HK BM70

večpotni ročni ventil BM 70

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba	Monoblok ventil za vgradnjo v cevovod
Obseg dobave	brez ročice (dobavljiva po naročilu)
Obratovalni tlak	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
volumski pretok	maks. 70 l/min (upoštevajte karakteristike)
Priključek	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



Opis

kompaktna izvedba
Integrirani protipovratni ventil in reducirni ventil 90-220bar (ventil je potrebno nastaviti)
Preklopnik z oznakami za natančnejše krmiljenje
možno do 6 sekund

Navodila za naročanje

Ročico naročite ločeno - po 1 ročico na odsek!

Ventili so na voljo v navedeni osnovni izvedbi. Za druge možnosti konfiguracije glede aktiviranja in tipa batov glejte slikovni prikaz.

Primer konfiguracije HKBM70A1L12:

- vrsta ventila HKBM70
- odsek 1 z vrsto batnice A in krmiljenjem 1
- odsek 2 z vrsto batnice L in krmiljenjem 12

Artikel

Opis	l (mm)	L (mm)	Izvedba	Teža (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 odsek (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 odsek (L16)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 odsek (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 odsek (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 odsek (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 odsek (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 odsek (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 odsek (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 odsek (6xA1)	16,0

Pribor

HK BM HEB	ročica in dodatki za ročni večpotni ventil BM
HK BM C0	batnica za ročni večpotni ventil BM
HK BM MS	mikro stikalo za ročni večpotni ventil BM

Nadomestni deli

HK BM KOL	bat za ročni večpotni ventil BM
HK BM BET	sprožilo za ročni večpotni ventil BM