

# HK BM70

večpotni ročni ventil BM 70

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	Monoblok ventil za vgradnjo v cevovod
<b>Obseg dobave</b>	brez ročice (dobavljiva po naročilu)
<b>Obratovalni tlak</b>	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
<b>volumski pretok</b>	maks. 70 l/min (upoštevajte karakteristike)
<b>Priključek</b>	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



## Opis

kompaktna izvedba

Integrirani protipovratni ventil in reducirni ventil 90-220bar (ventil je potrebno nastaviti)

Preklopnik z oznakami za natančnejše krmiljenje

možno do 6 sekund

## Navodila za naročanje

Ročico naročite ločeno - po 1 ročico na odsek!

Ventili so na voljo v navedeni osnovni izvedbi. Za druge možnosti konfiguracije glede aktiviranja in tipa batov glejte slikovni prikaz.

Primer konfiguracije HKBM70A1L12:

- vrsta ventila HKBM70

- odsek 1 z vrsto batnice A in krmiljenjem 1

- odsek 2 z vrsto batnice L in krmiljenjem 12

## Artikel

Opis	l (mm)	L (mm)	Izvedba	Teža (kg)
HK BM70 A1	66	117	1 odsek (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1 odsek (L16)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2 odsek (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2 odsek (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3 odsek (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3 odsek (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4 odsek (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5 odsek (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6 odsek (6xA1)	16,0

## Pribor

<b>HK BM HEB</b>	ročica in dodatki za ročni večpotni ventil BM
<b>HK BM C0</b>	batnica za ročni večpotni ventil BM
<b>HK BM MS</b>	mikro stikalo za ročni večpotni ventil BM

## Nadomestni deli

<b>HK BM KOL</b>	bat za ročni večpotni ventil BM
<b>HK BM BET</b>	sprožilo za ročni večpotni ventil BM