

HK BM70

večpotni ročni ventil BM 70

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Izvedba | Monoblok ventil za vgradnjo v cevovod |
| Obseg dobave | brez ročice (dobavljiva po naročilu) |
| Obratovalni tlak | P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar |
| volumski pretok | maks. 70 l/min (upoštevajte karakteristike) |
| Priključek | P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2" |



Opis

kompaktna izvedba
Integrirani protipovratni ventil in reducirni ventil 90-220bar (ventil je potrebno nastaviti)
Preklopnik z oznakami za natančnejše krmiljenje
možno do 6 sekund

Navodila za naročanje

Ročico naročite ločeno - po 1 ročico na odsek!
Ventili so na voljo v navedeni osnovni izvedbi. Za druge možnosti konfiguracije glede aktiviranja in tipa batov glejte slikovni prikaz.
Primer konfiguracije HKBM70A1L12:
- vrsta ventila HKBM70
- odsek 1 z vrsto batnice A in krmiljenjem 1
- odsek 2 z vrsto batnice L in krmiljenjem 12

Artikel

| Opis | l (mm) | L (mm) | Izvedba | Teža (kg) |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|
| HK BM70 A1 | 66 | 117 | 1 odsek (A1) | 4,6 |
| HK BM70 L12 | 66 | 117 | 1 odsek (L12) | 4,6 |
| HK BM70 A1X2 | 106 | 157 | 2 odsek (2xA1) | 7,0 |
| HK BM70 A1 L12 | 106 | 157 | 2 odsek (1xA1; 1xL12) | 7,0 |
| HK BM70 A1X3 | 145 | 197 | 3 odsek (3xA1) | 9,2 |
| HK BM70 A1X2 L12 | 145 | 197 | 3 odsek (2xA1; 1xL12) | 9,2 |
| HK BM70 A1X4 | 186 | 237 | 4 odsek (4xA1) | 11,5 |
| HK BM70 A1X5 | 226 | 277 | 5 odsek (5xA1) | 13,7 |
| HK BM70 A1X6 | 266 | 317 | 6 odsek (6xA1) | 16,0 |

Pribor

| | |
|-----------|---|
| HK BM HEB | ročica in dodatki za ročni večpotni ventil BM |
| HK BM C0 | batnica za ročni večpotni ventil BM |
| HK BM MS | mikro stikalo za ročni večpotni ventil BM |

Nadomestni deli

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| HK BM KOL | bat za ročni večpotni ventil BM |
| HK BM BET | sprožilo za ročni večpotni ventil BM |