

HK BSK

posoda za hidravlično olje BSK (z odprtino za čiščenje)

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba z odprtino za čiščenje in tesnilom

Material: jeklo
Tesnilo: NBR



Navodilo

do velikosti 200 z 1 odprtino za čiščenje
od velikosti 250 z 2 odprtinama za čiščenje
Izpustni vijak G1"

Opis

Posoda iz kakovostnega jekla, peskana, znotraj in zunaj premazana s kakovostno temeljno barvo na osnovi cinka v prahu, ki je odporna proti hidravličnim oljem na mineralni osnovi. Vse posode so izpostavljene 100 % preizkusu tesnosti.

Navodila za naročanje

Na zahtevo je mogoče dobavljati tesnilo odprtine za čiščenje iz Vitona.

Artikel

Opis	Uporabna prostornina V [l] (L)	B1 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	B2 (mm)	L2 (mm)	H2 (mm)	B3 (mm)	L3 (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Teža (kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Pribor

HK OEK BSK oljno korito za jekleno posodo tip BSK

Nadomestni deli

HK BSK RD Revizijski pokrov za jekleno posodo tip BSK