

# HK DFE 6

6/2-potni magnetni ventili za vgradnjo v cevovod

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	z ročnim aktiviranjem v sili Tesnila NBR
<b>Obseg dobave</b>	s tuljavo, brez vtiča
<b>Obratovalni tlak</b>	maks. 315 bar s priključkom za iztekajoče olje / maks. 200 bar brez priključka za iztekajoče olje



## Opis

Ti večpotni ventili (ventilske kretnice) so namenjeni izmeničnemu napajanju dveh hidravličnih tokokrogov magnetna tuljava IP66

## Navodila za naročanje

druge krmilne napetosti so dobavljive na zahtevo

## Artikel

Opis	Q max. (L/min)	Krmilna napetost	A (mm)	Priključek A - F	Priključek za pušč.olje	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Izvedba	Teža (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	60	12 V DC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	brez priključka za iztekajoče olje	1,9
HK DFE 052 6AW 24DC	60	24 V DC	181,0	G 3/8"	-	76,0	80,0	55,0	brez priključka za iztekajoče olje	1,9
HK DFE 052 6AY 12DC	60	12 V DC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	1,9
HK DFE 052 6AY 24DC	60	24 V DC	181,0	G 3/8"	G 1/4"	76,0	80,0	55,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	1,9
HK DFE 100 6AW 12DC	90	12 V DC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	brez priključka za iztekajoče olje	3,7
HK DFE 100 6AW 24DC	90	24 V DC	241,0	G 1/2"	-	89,0	121,0	62,0	brez priključka za iztekajoče olje	3,7
HK DFE 100 6AY 12DC	90	12 V DC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	3,7
HK DFE 100 6AY 24DC	90	24 V DC	241,0	G 1/2"	G 1/4"	89,0	121,0	62,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	3,7
HK DFE 200 6AW 12DC	140	12 V DC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	brez priključka za iztekajoče olje	5,3
HK DFE 200 6AW 24DC	140	24 V DC	262,0	G 3/4"	-	105,0	107,0	75,0	brez priključka za iztekajoče olje	5,3
HK DFE 200 6AY 12DC	140	12 V DC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	5,3
HK DFE 200 6AY 24DC	140	24 V DC	262,0	G 3/4"	G 1/4"	105,0	107,0	75,0	s stranskim priključkom za iztekajoče olje	5,3

Qmax - maks. volumski pretok

## Pribor

HK SP DIN 43650 Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400

## Nadomestni deli

HK SP DFE Tuljava za magnetni večpotni ventil HK DFE