

# HK SP DFE

Tuljava za magnetni večpotni ventil HK DFE

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

pripadajoči vtiči HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



## Navodilo

Pri tuljavah za izmenični tok je tok v fazi naraščanja precej višji, kot v fazi zadrževanja.

Zato jih ni dovoljeno uporabljati brez magnetnega jedra, saj v tem primeru obstaja nevarnost pregrevanja in lahko tuljava pregori.

Podoben učinek nastopi, ko delujejo ventili z magneti na izmenični tok z zelo visoko vklopno frekvenco (vklop/izklop). Pri tem so tuljave pogosto v območju visokih tokov in se lahko prav tako pregrejejo. V takšnih primerih uporabe je priporočljiva uporaba tuljav RC z usmernikom na vtiču.

Pri tuljavah na enosmerni tok lahko v postopku izklopa nastopijo zelo visoke napetostne konice. Zato pri teh tuljavah priporočamo uporabo vtičev z zaščitnim vezjem.

## Navodila za naročanje

Druge vrste tuljav na zahtevo

## Artikel

| Opis              | Nazivna napetost +/- 10 % | Odjem moči (W) | za vrsto ventila | Teža (kg) |
|-------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------|
| HK DFE 052 12VDC  | 12 V enosmerni            | 38             | HK DFE 052       | 0,38      |
| HK DFE 052 24VDC  | 24 V enosmerni            | 38             | HK DFE 052       | 0,38      |
| HK DFE 100 12VDC  | 12 V enosmerni            | 60             | HK DFE 100       | 1,08      |
| HK DFE 100 24VDC  | 24 V enosmerni            | 60             | HK DFE 100       | 1,08      |
| HK DFE 100 192VDC | 192 V DC                  | 60             | HK DFE 100       | 1,08      |
| HK DFE 200 12VDC  | 12 V enosmerni            | 60             | HK DFE 200       | 0,98      |
| HK DFE 200 20VDC  | 20 V DC                   | 60             | HK DFE 200       | 0,98      |
| HK DFE 200 24VDC  | 24 V enosmerni            | 60             | HK DFE 200       | 0,98      |
| HK DFE 200 192VDC | 192 V DC                  | 60             | HK DFE 200       | 0,98      |

## Pribor

HK SP DIN 43650 Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400

## je nadomestni del za naslednje izdelke

HK DFE 3 3/2-potni magnetni ventili za vgradnjo v cevovod

HK DFE 6 6/2-potni magnetni ventili za vgradnjo v cevovod