HK DHQ

enota za hiter-počasen tek za regulacijski ventil pretoka QV

Lastnosti

Izvedba	ventil med ploščama kot enota za počasen/hiter pomik v kombinaciji z ventilom za regulacijo pretoka tip HK QV 06
Obseg dobave	s tuljavo 24 DC
Obratovalni tlak	maks. 250 bar
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6





Navodilo

Maks. regulirani volumski tok (v odvisnosti od uporabljenega regulacijskega ventila za pretok):
HK QV 06 1: 1,5 l/min
HK QV 06 6: 6 l/min
HK QV 06 11: 11 l/min
HK QV 06 16: 16 l/min
HK QV 06 24: 24 l/min

Opis

Enota za hitri-počasni pomik je sestavljena iz ventila vmesne plošče HK DHQ v obvodu (hiter pomik) in ventila za regulacijo pretoka HK QV 06, ki s kompenzacijo tlaka vzdržuje konstanten pretok na nastavljeni vrednosti (počasni pomik).
Regulacija pretoka (počasen pomik) poteka pri vklopljenem magnetu
Maks. volumski pretok prek protipovratnega ventila: 24 l/min
Maks. prosti volumski pretok: 36 l/min
Višina plošče: 60 mm

Artikel

Opis	deluje v kanalu	Izvedba	Teža (kg)
HK DHQ 011 OI 24DC	P	Regulacija dotoka	2,5
HK DHQ 023 OI 24DC	A	Regulacija dotoka	2,5
HK DHQ 024 OI 24DC	B	Regulacija dotoka	2,5
HK DHQ 013 OI 24DC	A	Regulacija odtoka	2,5
HK DHQ 014 OI 24DC	B	Regulacija odtoka	2,5
HK DHQ 016 OI 24DC	T	Regulacija odtoka	2,5

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400

je dodatni del za naslednje izdelke

HK QV	regulacijski ventil pretoka za ploščno vgradnjo Cetop

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.