

# HK FHP

Ohišje za tlačni filter FHP 420 bar

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	brez obvodnega ventila, brez prikaza onesnaženosti brez filtrirnega elementa
<b>Obratovalni tlak</b>	maks. 420 bar



## Navodilo

Mera "B": potreben prosti prostor za zamenjavo filtrirnega elementa

## Opis

Tlačni filter za vgradnjo v cevovod

Zasnova (Qmaks.) za medij ISO VG 46 pri 50 °C (30 mm<sup>2</sup>/s) in Δpsk = 1,25 bar

## Navodila za naročanje

Filtrirni element ni priložen! Prosimo, naročite ga posebej.

## Artikel

Opis	Površina filtra (m <sup>2</sup> )	Priključek za vodovod	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Teža (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

## Pribor

HK VA OPT	optični prikaz onesnaženosti
HK VA EL	električni prikaz onesnaženosti

## Nadomestni deli

HK HP H	Filtrirni element za tlačni filter FMP/FHP
---------	--