

HK GEH 30 AL

Ohišje ventila za navojni ventil SAE 3-potni aluminij



HANSA FLEX

Lastnosti

Material: Aluminij AlZnMgCu1,5

Obratovalni tlak: maks. 250 bar

Zaščita površine: eloksirano



Artikel

| Opis | Vrtina za ventil | A | Priključek 1,3 | Priključek 3 | C | D | E | F | G | G1 | H | I | L | M | Teža |
|-----------------|------------------|-------------|----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) |
| HK GEH 38 C0830 | C0830 | UNF 3/4" | G 3/8" | G 3/8" | 60 | 65 | 29 | 30,0 | 29,5 | 15,0 | 15 | 7 | 7,5 | 44 | 0,2 |
| HK GEH 38 C1030 | C1030 | UNF 7/8" | G 3/8" | G 3/8" | 70 | 75 | 39 | 35,5 | 34,5 | 18,5 | 15 | 7 | 7,5 | 54 | 0,5 |
| HK GEH 12 C1230 | C1230 | UNF 1,1/16" | G 3/4" | G 1/2" | 80 | 100 | 39 | 40,0 | 53,5 | 28,5 | 18 | 9 | 10,0 | 59 | 0,9 |

je pribor za naslednje izdelke

HK BFCV 3-potni ventil za regulacijo pretoka BFCV

HK PRRS 3-potni reducirni ventil, PRRS