

# HK KZGO A 031

proporcionalni reducirni ventil nazivne velikosti 10

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	proporcionalni ventil na vmesni plošči predkrmiljen
<b>Obseg dobave</b>	s tuljavo, brez vtiča
<b>Obratovalni tlak</b>	maks. 315 bar
<b>volumski pretok</b>	maks. 100 l/min
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 05 NV10



## Opis

ventil vmesne plošče za ustvarjanje višinskih povezav z ventili ISO/Cetop 05 NV10 ni vgrajeno tipalo za tlak (za krmiljenje je potrebna elektronska kartica tip HK EBM AS) popolnoma zatesnjene magnetne tuljave  
Višina plošče: 50 mm  
odzivni čas < 80 ms  
histereza < 2%

## Artikel

Opis	deluje v kanalu	Območje nastavitve za tlak min. (bar)	Območje nastavitve za tlak max. (bar)	Prostorninski pretok min. (L/min)	Prostorninski pretok max. (L/min)	Teža (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Pribor

HK EBM AS	digitalni proporcionalni ojačevalnik
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400