

HK LCPG

kontrolno okence za olje

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Izvedba | primerno le za mineralna olja |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Material: | Trogamid Tesnilo: NBR |



Navodilo

drugi materiali in izvedbe na zahtevo

Artikel

| Opis | Navoj | A (mm) | Izvedba | B (mm) | Ø D (mm) | SW (mm) | Teža (kg) |
|----------------|--------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| HK LCPG 13 TSA | G 1/4" | 5 | brez maskirnega pokrova | 7 | 19 | 15 | 0,01 |
| HK LCPG 16 TSA | G 3/8" | 5 | brez maskirnega pokrova | 8 | 21 | 17 | 0,01 |
| HK LCPG 20 TSA | G 1/2" | 5 | brez maskirnega pokrova | 8 | 27 | 21 | 0,01 |
| HK LCPG 26 TSA | G 3/4" | 6 | brez maskirnega pokrova | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 26 TCA | G 3/4" | 6 | z maskirnim pokrovom | 9 | 33 | 26 | 0,02 |
| HK LCPG 33 TCA | G 1" | 7 | z maskirnim pokrovom | 10 | 40 | 32 | 0,03 |

SW = ključna širina