

Lastnosti

| | |
|------------------|---|
| Material: | Ohišje iz aluminija |
| uporaba | za evropsko standardno zobniško črpalko velikosti 2 |



Navodilo

Smeri vrtenja:

črpalka se vrti v levo - kardanska gred gonila v desno

črpalka se vrti v desno - kardanska gred gonila v levo

Navodila za naročanje

Za povezavo med črpalko in gonilom je potrebna sklopka v pestu BF2T.

Gonilo se dobavi brez olja (priporoča se SAE 85W-90)

Artikel

| Opis | n1 max. (rpm) | M1 max. (N-m) | n2 max. (rpm) | M2 max. (N-m) | n2/n1 | Priključek pogonska stran | Teža (kg) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------|---|--------------|
| HK ML32 11 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Profilna gred - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| HK ML32 21 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Votla gred - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |
| HK ML32 31 3.8 | 540 | 159 | 2052 | 42 | 3,8 | Votla gred z zarezi - 1.3/8" - DIN 9611 | 4,3 |

M1 = maks. vhodni moment – M2 = maks. izhodni moment – n1 = maks. vhodna vrtilna hitrost – n2 = maks. izhodna vrtilna hitrost

Pribor

HK BF Coupling hub