

## Lastnosti

<b>Material:</b>	Ohišje iz aluminija
<b>uporaba</b>	za evropsko standardno zobniško črpalko velikosti 3



## Navodilo

Smeri vrtenja:

črpalka se vrti v levo - kardanska gred gonila v desno

črpalka se vrti v desno - kardanska gred gonila v levo

## Navodila za naročanje

Za povezavo med črpalko in gonilom je potrebna sklopka v pestu BF3.

Gonilo se dobavi brez olja (priporoča se SAE 85W-90)

## Artikel

Opis	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Priključek pogonska stran	Teža (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	Profilna gred - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	Votla gred - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	Votla gred z zarezi - 1.3/8" - DIN 9611	7,8

M1 = maks. vhodni moment – M2 = maks. izhodni moment – n1 = maks. vhodna vrtilna hitrost – n2 = maks. izhodna vrtilna hitrost

## Pribor

HK BF Coupling hub