

HK MPS R/S

Glava filtra za filter Spin-On MPS

HANSA FLEX

Lastnosti

Material: aluminij



Opis

S temi glavami filtrov je možna uporaba Spin-On filtrov kot filtrov povratnega toka (R) ali sesalnih filtrov (S)

Vklopni tlak obvodnega ventila za filter povratnega toka (R): 1,75 bar

Vklopni tlak obvodnega ventila za sesalni filter (S): 0,3 bar

Artikel

Opis	Priključek za vodovod	Izvedba	primerno za vrsto filtra MPS	Teža (kg)
HK MPS 050 070 RG1	G 3/4"	kot filter povratnega toka	050-070	0,36
HK MPS 100 150 RG1	G 1.1/4"	kot filter povratnega toka	100-150	1,00
HK MPS 200 250 RG1	G 1.1/2"	kot filter povratnega toka	200-250	1,22
HK MPS 300 350 RG1	G 1.1/2"	kot filter povratnega toka	300-350	2,86
HK MPS 050 070 SG1	G 3/4"	kot sesalni filter	050-070	0,36
HK MPS 100 150 SG1	G 1.1/4"	kot sesalni filter	100-150	1,00
HK MPS 200 250 SG1	G 1.1/2"	kot sesalni filter	200-250	1,22
HK MPS 300 350 SF1	1.1/2" SAE 3000 PSI/M	kot sesalni filter	300-350	2,86

je nadomestni del za naslednje izdelke

HK MPS 1	Komplet filtra Spin-On tip 1
HK MPS 2	Komplet filtra Spin-On tip 2
HK MPS 3	Komplet filtra Spin-On tip 3