

HK MPS R/S

Glava filtra za filter Spin-On MPS

HANSA FLEX

Lastnosti

Material: aluminij



Opis

S temi glavami filtrov je možna uporaba Spin-On filtrov kot filtrov povratnega toka (R) ali sesalnih filtrov (S)

Vklopni tlak obvodnega ventila za filter povratnega toka (R): 1,75 bar

Vklopni tlak obvodnega ventila za sesalni filter (S): 0,3 bar

Artikel

| Opis | Priključek za vodovod | Izvedba | primerno za vrsto filtra MPS | Teža (kg) |
|--------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|
| HK MPS 050 070 RG1 | G 3/4" | kot filter povratnega toka | 050-070 | 0,36 |
| HK MPS 100 150 RG1 | G 1.1/4" | kot filter povratnega toka | 100-150 | 1,00 |
| HK MPS 200 250 RG1 | G 1.1/2" | kot filter povratnega toka | 200-250 | 1,22 |
| HK MPS 300 350 RG1 | G 1.1/2" | kot filter povratnega toka | 300-350 | 2,86 |
| HK MPS 050 070 SG1 | G 3/4" | kot sesalni filter | 050-070 | 0,36 |
| HK MPS 100 150 SG1 | G 1.1/4" | kot sesalni filter | 100-150 | 1,00 |
| HK MPS 200 250 SG1 | G 1.1/2" | kot sesalni filter | 200-250 | 1,22 |
| HK MPS 300 350 SF1 | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | kot sesalni filter | 300-350 | 2,86 |

je nadomestni del za naslednje izdelke

| | |
|----------|------------------------------|
| HK MPS 1 | Komplet filtra Spin-On tip 1 |
| HK MPS 2 | Komplet filtra Spin-On tip 2 |
| HK MPS 3 | Komplet filtra Spin-On tip 3 |