HK PAM 014 T

ročna črpalka za vgradnjo v posodo

Lastnosti

Obseg dobave	vklj. z tesnilom in s kompletom vijakov
Material:	Ohišje: litina, notranji deli iz jekla





Navodilo

Ti reducirni ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Navodila za naročanje

Pozor! Naročite tudi ročico HKPAM0290000!

Artikel

Opis	Navoj	Vdh (ccm) (cc)	Izvedba	p max. (bar)	Tlak (30)* (bar)	Teža (kg)
HK PAM 014 12 00	1x 3/8" ZN	12	z ročnim izpustom	380	160	2,85
HK PAM 014 12 01	1x 3/8" ZN	12	z ročnim izpustom in reducirnim ventilom	380	160	3,00
HK PAM 014 25 00	1x 3/8" ZN	25	z ročnim izpustom	350	100	2,95
HK PAM 014 25 01	1x 3/8" ZN	25	z ročnim izpustom in reducirnim ventilom	350	100	3,00
HK PAM 014 45 00	1x 3/8" ZN	45	z ročnim izpustom	280	80	3,15
HK PAM 014 45 01	1x 3/8" ZN	45	z ročnim izpustom in reducirnim ventilom	280	80	3,30

Vdh = dobavljeni volumen na dvojni gib – Tlak (30)= tlak, ki nastane pri pritisku z roko 30 daN s standardno ročico

Pribor

HK PAM Hebel	Ročica za ročno črpalko PAM
HK PM0 022	posoda za ročno črpalko PAM
HK PAM Faltenbalg	zgibni meh za ročno črpalko PAM

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.